



**NO BREAK CDP MONOFASICO ON LINE DOBLE CONVERSION 900W 1000VA ENTRADA 60-144V
SALIDA 110-120V 4 CONTACTOS**

CDP UPO11-1RT AX. Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA, Potencia de salida: 900 W, Voltaje de entrada de operacion (min): 60 V. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 4salidas AC. Tiempo tipico de respaldo a carga completa: 8 min, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Pantalla: LCD. Ancho: 88 mm, Profundidad: 440 mm, Altura: 405 mm

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC

4

Puerto - RS-232

1

Peso y dimensiones

Altura

40,5 cm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120V

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

144V

Voltaje de operacion de salida (min)

110V

Potencia de salida

900W

Eficiencia

85%

Factor de cima

3:1

Voltaje de entrada de operacion (min)

60V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1.000VA

Bateria

Certificacion

CE, UL, cUL, FCC

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

8 min

Voltaje de la pila

12 V
Prueba de baterias automatica
Si
Numero de baterias soportadas
3
Diseno
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Numero de fases
1
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
Alarma(s) audibles
Si
\$10,408.67MN