NO BREAK CDP R-SMART1010 500W 1000VA ENTRADA 81-145V
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC
NEMA 5?15R
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Cantidad de salidas AC
5
Peso y dimensiones
Altura
205 mm
Profundidad
230 mm
Otras caracteristicas
Voltaje nominal de entrada
120
Control de energia
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
145 V
Potencia de salida
500 W
Funciones de proteccion de poder
Cortocircuito
Indice de aumento de energia
99 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
80 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1000 VA
Bateria
Tiempo tipico de respaldo a media carga
30 min
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la bateria
5 h
Diseno
Factor de forma
Compacto
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro, Blanco
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
40 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Standby (Offline)
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
$2,090.80MN