



NO BREAK CDP R-SMART1210 720W 1200VA ENTRADA 81-145V SALIDA 120V 10 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de salidas AC

5

Puerto - RS-232

1

Peso y dimensiones

Altura

200 mm

Profundidad

390 mm

Ancho

146 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Máxima corriente

13 A

Voltaje de entrada de operación (max)

145 V

Corriente de entrada THD

10%

Potencia de salida

720 W

Voltaje de entrada de operación (min)

81 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1200 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga

30 min

Capacidad de la batería

7 Ah

Voltaje de la pila

12 V

Tiempo de recarga de la batería

6 h

Número de baterías soportadas

2

Diseno
Factor de forma
Compacto
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro, Blanco
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
45 Db
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$3,200.51MN