



NO BREAK CDP R-SMART1510 900W 1500VA ENTRADA 81-145V	
<b>Especificaciones</b>	
<b>Puertos e Interfaces</b>	
<b>Tipo de salida AC</b>	
<b>NEMA 5?15R</b>	
<b>Cantidad de puertos USB 2.0</b>	1
<b>Puerto - RS-232</b>	1
<b>Peso y dimensiones</b>	
<b>Altura</b>	145 mm
<b>Profundidad</b>	200 mm
<b>Peso</b>	12 kg
<b>Ancho</b>	390 mm
<b>Otras características</b>	
<b>Voltaje nominal de entrada</b>	120
<b>Control de energía</b>	
<b>Frecuencia de entrada</b>	50/60 Hz
<b>Voltaje de entrada de operación (max)</b>	145 V
<b>Potencia de salida</b>	900 W
<b>Eficiencia</b>	10%
<b>Voltaje de entrada de operación (min)</b>	81 V
<b>Capacidad de potencia de salida (VA)</b>	1500 VA
<b>Batería</b>	
<b>Tiempo de recarga de la batería</b>	6 h
<b>Diseño</b>	
<b>Factor de forma</b>	Compacto
<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>	0 - 40 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>	0 - 90%
<b>Color</b>	
<b>Color del producto</b>	

Negro
Desempeno
Nivel de ruido
45 Db
Tiempo de espera (max.)
10 ms
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
2 ms
Indicadores LED
Si
\$4,057.28MN