



NO BREAK CDP R-SMART751 350W 750VA ENTRADA 80-145V SALIDA 110-120V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

4

Cantidad de salidas AC

5

Peso y dimensiones

Altura

205 mm

Profundidad

230 mm

Ancho

112 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Máxima corriente

8 A

Voltaje de entrada de operación (max)

145 V

Voltaje de operación de salida (min)

110 V

Potencia de salida

350 W

Funciones de protección de poder

Cortocircuito

Índice de aumento de energía

99 J

Voltaje de entrada de operación (min)

80 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

750 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga

20 min

Capacidad de la batería

7 Ah

Voltaje de la pila

12 V

Tiempo de recarga de la batería

5 h

Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Factor de forma
Compacto
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro, Blanco
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
40 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Standby (Offline)
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$1,790.82MN