



NO BREAK CDP R-UPR1008 410W 1000VA 8 CONTACTOS ENTRADA 80-145V SALIDA 120V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Altura

300 mm

Profundidad

95 mm

Ancho

140 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energía

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Máxima corriente

10 A

Voltaje de entrada de operación (max)

145 V

Voltaje de operación de salida (min)

120 V

Índice de aumento de energía

300 J

Voltaje de entrada de operación (min)

80 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1000 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa

30 min

Capacidad de la batería

9 Ah

Voltaje de la pila

12 V

Diseño

Factor de forma

Compacto

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Color

Color del producto

Negro, Blanco
Desempeno
Nivel de ruido
40 dB
Topologia UPS
Standby (Offline)
Indicadores LED
Si
\$1,614.71MN