



**NO BREAK CDP R-UPR508 240W 500VA 8 CONTACTOS ENTRADA 120V SALIDA 80-145V**

**Especificaciones**

**Puertos e Interfaces**

**Tipo de salida AC**

**NEMA 5?15P**

**Cantidad de salidas AC**

**8**

**Peso y dimensiones**

**Altura**

**140 mm**

**Profundidad**

**300 mm**

**Ancho**

**95 mm**

**Otras características**

**Voltaje nominal de entrada**

**120**

**Control de energía**

**Voltaje de operación de salida (max)**

**145 V**

**Frecuencia de entrada**

**50/60 Hz**

**Voltaje de entrada de operación (max)**

**120 V**

**Voltaje de operación de salida (min)**

**80 V**

**Potencia de salida**

**240 W**

**Índice de aumento de energía**

**300 J**

**Capacidad de potencia de salida (VA)**

**500 VA**

**Batería**

**Tiempo típico de respaldo a carga completa**

**10 min**

**Voltaje de la pila**

**12 V**

**Tiempo de recarga de la batería**

**4 h**

**Número de baterías soportadas**

**1**

**Diseño**

**Factor de forma**

**Compacto**

**Condiciones ambientales**

**Intervalo de temperatura operativa**

**0 - 40 °C**

**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**

**0 - 95%**

Color
Color del producto
Negro, Gris
Desempeno
Nivel de ruido
40 dB
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$991.66MN