



NO BREAK CDP UPO11-1AX DOBLE CONVERSION 900W 1000VA ENTRADA 60 - 144V SALIDA 110 - 120V 6 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Conector

NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC

6

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operación (max)

144 V

Voltaje de operación de salida (min)

110 V

Potencia de salida

900 W

Eficiencia

85%

Factor de cima

3:1

Voltaje de entrada de operación (min)

60 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1000 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga

18 min

Certificación

CE, UL, cUL, FCC, ISO

Tiempo típico de respaldo a carga completa

8 min

Tiempo de recarga de la batería

3 h

Diseño

Factor de forma

Compacto

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 2000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Indicadores LED
Poder, Estado
\$0,139.11MN \$7,892.72MN