



NO BREAK CDP UPO11-2 1800W 2000VA ENTRADA 55-145V SALIDA 120-127V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R, NEMA 5?20

Cantidad de salidas AC

4

Puerto - RS-232

1

Peso y dimensiones

Altura

58,5 cm

Peso del paquete

26 kg

Profundidad

47,5 cm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

127V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min)

120V

Salida de voltaje THD

5%

Potencia de salida

1800 W

Factor de potencia

3:1

Fuente de alimentación, frecuencia de entrada

40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA)

2000 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga

25 min

Certificación

CE, UL, cUL, FCC

Tiempo típico de respaldo a carga completa

12 min

Tiempo de recarga de la batería

4h

Número de baterías soportadas

4

Diseño

Factor de forma

Mini-Tower
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Numero de fases
1
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Alarma(s) audibles
Si
\$11,269.76MN