



**NO BREAK CDP UPO22-6 AX ONLINE 6000W 6000VA ENTRADA 110 - 300V SALIDA 104 - 240V -
COTIZAR INSTALACION Y ARRANQUE CON LA MARCA**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Puerto - RS-232

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Interfaz en serie

Si

Peso y dimensiones

Altura

592 mm

Profundidad

826 mm

Peso

117 kg

Ancho

250 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS,ENERGY STAR

Control de energia

Factor de poder

0,99

Voltaje de operacion de salida (max)

240 V

Frecuencia de entrada

40/70 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

300 V

Voltaje de operacion de salida (min)

104 V

Salida de voltaje THD

2%

Potencia de salida

6000 W

Voltaje de entrada de operacion (min)

110 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

6000 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga

15 min

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

7 min

Capacidad de la bateria

7 Ah

Voltaje de la pila

12 V
Tiempo de recarga de la batería
5 h
Numero de baterías soportadas
20
Diseño
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeño
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
58 Db
Topología UPS
Double-conversion (Online)
Numero de fases de entrada
1
Numero de fases de salida
1
\$53,915.04MN