



NO BREAK CDP UPRS1508 1050W 1500VA ENTRADA 81-145V SALIDA 110-120V	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Cantidad de salidas AC	
5	
Puerto - RS-232	
1	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energía	
Voltaje de operación de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Maxima corriente	
10 A	
Voltaje de entrada de operación (max)	
145 V	
Voltaje de operación de salida (min)	
110 V	
Potencia de salida	
1050 W	
Funciones de protección de poder	
Sobrecarga	
Voltaje de entrada de operación (min)	
81 V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
1500 VA	
Batería	
Capacidad de la batería	
9 Ah	
Voltaje de la pila	
12 V	
Numero de baterías soportadas	
2	
Diseño	
Factor de forma	
Compacto	
Pantalla	
LCD	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
0 - 90%	
Color	

Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
55 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Standby (Offline)
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$5,638.34MN