



NO BREAK COMPLET 1KT120M DOBLE CONVERSION 1000W 1000VA ENTRADA 90 - 140V SALIDA 100 - 127V 8 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 1?15R

Conector

NEMA 5-15P

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

681 mm

Profundidad del paquete

562 mm

Altura

133 mm

Peso del paquete

18 kg

Profundidad

430 mm

Ancho

560 mm

Altura del paquete

246 mm

Detalles tecnicos

Corriente de carga

1 A

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Control de energia

Factor de poder

0.99

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Eficiencia (modo ECO)

89.5%

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Efficiency (On-line mode)

93.5%

Maxima corriente

12.6 A

Voltaje de entrada de operacion (max)

140 V

Voltaje de operacion de salida (min)

100 V

Potencia de salida

1000 W

Factor de cima

3:1

Voltaje de entrada de operacion (min)
90 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1 kVA
Bateria
Tiempo tipico de respaldo a media carga
7 min
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3 min
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la bateria
6 h
Numero de celdas de bateria
4
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Tipo de visualizador
LCD
Capacidad del rack
3U
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-25 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Tipo de enfriamiento
Activo
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Fallo, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
Numero de fases de entrada
1
Numero de fases de salida
1
Enfriamiento

Ventilador integrado
Si
Caracteristicas
Tipo de embalaje
Caja
Asa de transporte
Si
\$41,173.58MN \$7,760.64MN