



NO BREAK CYBERPOWER AVR750LCD 450W 750VA ENTRADA 90-148V SALIDA 120V 12 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA 5-15P	
Puertos de modem (RJ-11)	
3	
Longitud de cable	
1,5 m	
Cantidad de salidas AC	
12	
Peso y dimensiones	
Altura	
178 mm	
Profundidad	
88,9 mm	
Ancho	
310 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energía	
Voltaje de operación de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
60 Hz	
Voltaje de entrada de operación (max)	
148 V	
Voltaje de operación de salida (min)	
120 V	
Potencia de salida	
450 W	
Funciones de protección de poder	
Sobrecarga	
Índice de aumento de energía	
1030 J	
Voltaje de entrada de operación (min)	
90 V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
750 VA	
Batería	

Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Factor de forma
Compacto
Condiciones ambientales
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 2000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Aprobaciones reguladoras
Seguridad
UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B
\$2,670.69MN