



NO BREAK CYBERPOWER AVR900LCD 480W 900VA ENTRADA 90-148V SALIDA 120V 12 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-15P

Puertos de modem (RJ-11)

3

Longitud de cable

1,5 m

Cantidad de salidas AC

12

Peso y dimensiones

Altura

178 mm

Profundidad

88,9 mm

Peso

6,44 kg

Ancho

310 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

148 V

Voltaje de operacion de salida (min)

120 V

Potencia de salida

480 W

Funciones de proteccion de poder

Sobrecarga

Indice de aumento de energia

1030 J

Voltaje de entrada de operacion (min)

90 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

900 VA
Bateria
Tiempo tipico de respaldo a media carga
10 min
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
2 min
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
8 h
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Factor de forma
Compacto
Condiciones ambientales
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 2000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Aprobaciones reguladoras
Seguridad
UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B
\$3,678.34MN