



NO BREAK CYBERPOWER CP1500PFCLCDA LINEA INTERACTIVA 1000W 1500VA ENTRADA 88-144V SALIDA 120V 12 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Tecnologia de cableado	
10/100/1000Base-T(X)	
Cantidad de salidas AC	
12	
Tipo de puerto USB	
USB tipo A	
Puerto USB	
Si	
Peso y dimensiones	
Altura	
355 mm	
Profundidad	
280 mm	
Peso	
11.3 kg	
Ancho	
100 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
60 Hz	
Sustainability certificates	
RoHS,ENERGY STAR	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
60 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
144 V	
Potencia de salida	
1000 W	
Indice de aumento de energia	
1445 J	
Regulacion del voltaje de salida	
5%	
Voltaje de entrada de operacion (min)	
88 V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
1500 VA	
Bateria	
Certificacion	
FCC Clase B, UL, NOM	
Diseno	

Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 15000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
\$5,884.58MN