



NO BREAK CYBERPOWER CP850AVRLCD 510W 850VA 9 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Puerto serial

1

Peso y dimensiones

Peso

7,26 kg

Otras características

Rango de temperatura de funcionamiento

32 - 95 Â°F

Voltaje nominal de entrada

120

Conexiones de salida

NEMA 5-15R

Tipo de conexion de entrada

NEMA 5-15P

Control de energia

Frecuencia de entrada

60 Hz

Potencia de salida

510 W

Indice de aumento de energia

1080 J

Capacidad de potencia de salida (VA)

850 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga

7 min

Certificacion

UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

1 min

Cartucho para bateria de repuesto

BB - HR1234W

Tiempo de recarga de la bateria

8 h

Diseno

Factor de forma

Torre

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Desempeno

Topologia UPS

Línea interactiva Tiempo de respuesta 4 ms Alarma(s) audibles Si
\$3,117.85MN