



NO BREAK CYBERPOWER EC450G OFFLINE 260W 450VA ENTRADA 96 - 140V SALIDA 120 - 120V 8 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Conector	
NEMA 5-15P	
Cantidad de salidas AC	
8	
Puerto USB	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
111.2 mm	
Profundidad del paquete	
336.6 mm	
Altura	
79 mm	
Peso del paquete	
2.49 kg	
Profundidad	
150 mm	
Peso	
2.04 kg	
Ancho	
269 mm	
Altura del paquete	
206.5 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
50/60 Hz	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energía	
Voltaje de operación de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
47/63 Hz	
Maxima corriente	
10 A	
Voltaje de entrada de operación (max)	
140 V	
Voltaje de operación de salida (min)	
120 V	
Potencia de salida	
260 W	
Indice de aumento de energía	

426 J

Regulacion del voltaje de salida

5%

Voltaje de entrada de operacion (min)

96 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

450 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga

6 min

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

2 min

Tecnologia de bateria

Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la bateria

2.9 Ah

Voltaje de la pila

12 V

Tiempo de recarga de la bateria

8 h

Numero de celdas de bateria

1

Diseño

Factor de forma

Compacto

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Color

Color del producto

Negro

Desempeno

Forma de onda

Seno

Topologia UPS

En espera (Fuera de linea)

Filtro de ruido EMI/RFI

Si

Indicadores LED

Si

Alarma(s) audibles

Si

Modos de alarma audibles

Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga

Aprobaciones reguladoras
Seguridad
UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
\$1,550.62MN