



NO BREAK CYBERPOWER EC550G 330W 550VA ENTRADA 96-140V	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA 5-15P	
Puertos de modem (RJ-11)	
2	
Longitud de cable	
1,5 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Peso y dimensiones	
Altura	
78,7 mm	
Peso	
2,72 kg	
Ancho	
269,2 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energia	
Frecuencia de entrada	
47/63 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
140 V	
Potencia de salida	
330 W	
Funciones de proteccion de poder	
Sobrecarga	
Indice de aumento de energia	
526 J	
Voltaje de entrada de operacion (min)	
96 V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
550 VA	
Bateria	
Certificacion	
UL1778, cUL 107.3, FCC	
Tecnologia de bateria	
Sealed Lead Acid (VRLA)	
Voltaje de la pila	

12 V
Tiempo de recarga de la batería
8 h
Diseño
Factor de forma
Compacto
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeño
Forma de onda
Sine
Topología UPS
Standby (Offline)
Protección de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$1,680.76MN