



NO BREAK CYBERPOWER EC650LCD 390W 650VA ENTRADA 96-140V	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA 5-15R	
Puertos de modem (RJ-11)	
2	
Longitud de cable	
1,5 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Peso y dimensiones	
Altura	
78,7 mm	
Peso del paquete	
2,95 kg	
Peso	
2,9 kg	
Ancho	
269,2 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energia	
Frecuencia de entrada	
47/63 Hz	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
140 V	
Potencia de salida	
390 W	
Funciones de proteccion de poder	
Sobrecarga	
Indice de aumento de energia	
526 J	
Voltaje de entrada de operacion (min)	
96 V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
650 VA	
Bateria	
Certificacion	
UL1778, cUL 107.3, FCC	
Tecnologia de bateria	

Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la batería
8 h
Diseño
Factor de forma
Compacto
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeño
Forma de onda
Sine
Topología UPS
Standby (Offline)
Protección de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$2,191.79MN