



NO BREAK CYBERPOWER ECOLOGIC UPS EC850LCD 510W 850VA ENTRADA 96-140V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-15P

Puertos de modem (RJ-11)

2

Longitud de cable

1,5 m

Cantidad de salidas AC

12

Peso y dimensiones

Altura

78,7 mm

Profundidad

177,8 mm

Peso

3,49 kg

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Frecuencia de entrada

47/63 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

140 V

Potencia de salida

510 W

Funciones de proteccion de poder

Sobrecarga

Indice de aumento de energia

526 J

Voltaje de entrada de operacion (min)

96 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

850 VA

Bateria

Certificacion

UL1778, cUL 107.3, FCC

Tecnologia de bateria

Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaje de la pila

12 V
Tiempo de recarga de la batería
8 h
Diseño
Factor de forma
Compacto
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeño
Forma de onda
Sine
Topología UPS
Línea interactiva
Protección de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$2,571.42MN