



NO BREAK CYBERPOWER OLS3000 2700W 3000VA ENTRADA 80-150V SALIDA 100-127V 7 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?20R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA L5-30P	
Cantidad de salidas AC	
7	
Puerto - RS-232	
1	
Puerto USB	
Si	
Dispositivo de apagado de emergencia	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
295 mm	
Profundidad del paquete	
519 mm	
Altura	
337 mm	
Peso del paquete	
30,4 kg	
Profundidad	
416 mm	
Peso	
28,2 kg	
Ancho	
196 mm	
Altura del paquete	
458 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
127 V	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Maxima corriente	
25 A	
Voltaje de entrada de operacion (max)	

150 V
 Voltaje de operacion de salida (min)
 100 V
 Potencia de salida
 2700 W
 Funciones de proteccion de poder
 Sobrecarga
 Indice de aumento de energia
 760 J
 Apagado de emergencia
 Si
 Factor de cima
 3:1
 Factor de potencia de entrada
 0,98
 Voltaje de entrada de operacion (min)
 80 V
 Capacidad de potencia de salida (VA)
 3000 VA
 Bateria
 Bateria hot-swap
 No
 Tiempo tipico de respaldo a media carga
 14 min
 Certificacion
 BSMI
 Tiempo tipico de respaldo a carga completa
 4 min
 Tecnologia de bateria
 Sealed Lead Acid (VRLA)
 Capacidad de la bateria
 9 Ah
 Voltaje de la pila
 72 V
 Numero de baterias soportadas
 6
 Diseno
 Material de la carcasa
 Metal
 Factor de forma
 Torre
 Pantalla
 LCD
 Contenido del embalaje
 CD de software
 Si
 Cables incluidos
 Input power cable, Telefono (RJ-11), USB cable
 Software incluido
 PowerPanel Business Edition

Fuente CD
 Si
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 10 - 90%
 Altitud no operativa
 0 - 1500 m
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -20 - 50 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 20 - 90%
 Altitud de funcionamiento
 0 - 1500 m
 Color
 Color del producto
 Negro
 Desempeno
 Forma de onda
 Sine
 Nivel de ruido
 45 Db
 Topologia UPS
 Double-conversion (Online)
 Proteccion de sobrecarga
 Si
 Filtro de ruido EMI/RFI
 Si
 Alarma(s) audibles
 Si
 Numero de fases de entrada
 1
 Funciones de proteccion de sobrecarga
 Red, Telefono
 Caracteristicas
 Tipo de embalaje
 Caja

~~\$18,401.11MN~~ \$16,591.52MN