



NO BREAK CYBERPOWER OM1500ATLCD 900W 1500VA ENTRADA 82-148V 8 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Conector

NEMA 5-15P

Puertos de modem (RJ-11)

1

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Altura

178 mm

Profundidad

298 mm

Peso

9,27 kg

Ancho

148 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

132 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

148 V

Voltaje de operacion de salida (min)

108 V

Potencia de salida

900 W

Indice de aumento de energia

245 J

Voltaje de entrada de operacion (min)

82 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1500 VA

Bateria

Tipo de bateria

RBP0089

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

A 60W: 120 min A 90W: 60 min A 200W: 27 min

Tiempo de recarga de la batería
8 h
Numero de baterias soportadas
2
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel Personal
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Nivel de ruido
45 Db
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Indicadores LED
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
\$3,357.84MN