



NO BREAK CYBERPOWER OM900ATLCD 900VA ENTRADA 82-148V 6 CONTACTOS

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC
NEMA 5?15R
Cantidad de puertos USB 2.0
1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Conector
NEMA 5-15P
Puertos de modem (RJ-11)
1
Cantidad de salidas AC
6
Peso y dimensiones
Altura
138 mm
Profundidad
280 mm
Peso
4.92 kg
Ancho
96 mm
Otras características
Voltaje nominal de entrada
120
Control de energía
Voltaje de operación de salida (max)
132 V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)
148 V
Voltaje de operación de salida (min)
108 V
Índice de aumento de energía
245 J
Voltaje de entrada de operación (min)
82 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
900 VA
Batería
Tiempo típico de respaldo a media carga
50 min
Tipo de batería
RBP0110
Tiempo típico de respaldo a carga completa
33 min

Tiempo de recarga de la batería
8 h
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel Personal
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Indicadores LED
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
\$2,010.73MN