



NO BREAK CYBERPOWER OR500LCDRM1U 300W 500VA

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de modem (RJ-11)

1

Puerto serial

1

Otras características

Conexiones de salida

NEMA 5-15R

Tipo de conexión de entrada

NEMA 5-15P

Peso (imperial)

18

Control de energía

Frecuencia de entrada

60 Hz

Potencia de salida

300 W

Índice de aumento de energía

1030 J

Capacidad de potencia de salida (VA)

500 VA

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga

12 min

Certificación

UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B

Tiempo típico de respaldo a carga completa

3 min

Tecnología de batería

Sealed Lead Acid (VRLA)

Cartucho para batería de repuesto

BB - BP7-6

Tiempo de recarga de la batería

8 h

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%

Desempeño

Topología UPS

Línea interactiva

Tiempo de respuesta

4 ms
Alarma(s) audibles
Si
\$4,558.62MN