



NO BREAK CYBERPOWER PR1500RT2U LINEA INTERACTIVA 1500W 1500VA ENTRADA 100 - 125V SALIDA 100 - 125V 8 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5-15R	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
2	
Longitud de cable	
2.54 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Puerto - RS-232	
1	
Tipo de serie de interfaz	
RS-232	
Puerto USB	
Si	
Interfaz en serie	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
561.3 mm	
Profundidad del paquete	
530.9 mm	
Altura	
86.5 mm	
Peso del paquete	
34.1 kg	
Profundidad	
412 mm	
Peso	
24.3 kg	
Ancho	
433 mm	
Altura del paquete	
274.3 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energia	
Correccion del factor de potencia tipo (PFC)	
Activo	
Voltaje de operacion de salida (max)	
125 V	
Frecuencia de entrada	

47/63 Hz
 Voltaje de entrada de operacion (max)
 125 V
 Voltaje de operacion de salida (min)
 100 V
 Potencia de salida
 1500 W
 Indice de aumento de energia
 2430 J
 Voltaje de entrada de operacion (min)
 100 V
 Capacidad de potencia de salida (VA)
 1500 VA
 Bateria
 Bateria hot-swap
 Si
 Tiempo tipico de respaldo a media carga
 18.2 min
 Tipo de bateria
 RB1290X4J
 Tiempo tipico de respaldo a carga completa
 6.5 min
 Tecnologia de bateria
 Sealed Lead Acid (VRLA)
 Capacidad de la bateria
 9 Ah
 Voltaje de la pila
 12 V
 Battery recharge time(90%)
 3 h
 Numero de baterias soportadas
 4
 Diseno
 Factor de forma
 Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
 Pantalla
 LCD
 Capacidad del rack
 2U
 Contenido del embalaje
 Estante de montaje
 Si
 Tornillos incluidos
 Si
 Cables incluidos
 RS-232, Cable USB
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 0 - 95%
 Altitud no operativa

0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Tiempo de transferencia (de modo Linea a modo Bateria)
4 ms
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
Enfriamiento
Ventilador integrado
Si
Aprobaciones reguladoras
Seguridad
UL1778, cUL107.1, FCC Class B
\$15,770.38MN \$14,299.98MN