



NO BREAK CYBERPOWER SMART APP ONLINE 900W 1500VA	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puertos de modem (RJ-11)	1
Longitud de cable	3 m
Puerto serial	2
Peso y dimensiones	
Peso	25,2 kg
Otras características	
Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 95 °F
Voltaje nominal de entrada	120
Control de energía	
Frecuencia de entrada	47/63 Hz
Potencia de salida	900 W
Índice de aumento de energía	1840 J
Apagado de emergencia	Si
Capacidad de potencia de salida (VA)	1500 VA
Batería	
Batería hot-swap	Si
Tiempo típico de respaldo a media carga	21 min
Certificación	UL1778, cUL 107.3, FCC DOC B, RoHS
Tipo de batería	12V/7AH
Tiempo típico de respaldo a carga completa	7 min
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Cartucho para batería de repuesto	BP7-12/SH1228WFR
Tiempo de recarga de la batería	8 h

Diseno
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Software incluido
PowerPanel Business Edition
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 35 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Alarma(s) audibles
Si
\$10,810.94MN