



NO BREAK CYBERPOWER SMART APP PFC INTELLIGENT 1540W 2000VA ENTRADA 90-140V SALID 120V	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?20R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Puertos de modem (RJ-11)	
2	
Longitud de cable	
3 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Puerto - RS-232	
2	
Peso y dimensiones	
Altura	
88,9 mm	
Peso	
27 kg	
Ancho	
431,8 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
90-140	
Plataforma de gestion	
SNMP, HTTP	
Control de energia	
Potencia de salida	
1540 W	
Funciones de proteccion de poder	
Sobrecarga	
Indice de aumento de energia	
2060 J	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
2000 VA	
Bateria	
Bateria hot-swap	
Si	
Tiempo tipico de respaldo a media carga	
20 min	
Tipo de bateria	
12 V, 9 Ah	
Tiempo tipico de respaldo a carga completa	
8 min	

Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
8 h
Diseno
Factor de forma
Rackmount/Tower
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$13,513.55MN \$12,334.31MN