



NO BREAK CYBERPOWER STANDBY 255W 425VA ENTRADA 96-140V SALIDA 120V 8 CONTACTOS

CyberPower CP425SLG ofrece proteccion garantizada de alimentacion de corriente a equipos de sobremesa, estaciones de trabajo, aparatos electronicos personales y redes y VoIP en casa. Ofrece corriente con simulacion de onda senoidal por bateria de reserva durante los cortes de alimentacion electrica, manteniendo una tension estable durante bajones de tension y apagones, ofreciendo proteccion contra sobretensiones y picos de corriente. Incorpora diseno con ahorro energetico GreenPower UPS y proteccion de linea de transmision de datos. Su software de monitorizacion muestra los estados de la alimentacion de corriente de manera visual, e incorpora apagado de seguridad del UPS. **CARACTERISTICAS** t tTopologia de SAI en espera t tTecnologia e ahorro de energia t tSalida de onda sinusoidal simulada t tProteccion contra sobretensiones y picos t tSoftware de gestion PowerPanel® t tFactor en forma de bloque t

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Puertos de modem (RJ-11)

1

Longitud de cable

1.5 Metros

Cantidad de salidas AC

8

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Control de energia

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Potencia de salida

255W

Indice de aumento de energia

890 J

Capacidad de potencia de salida (VA)

425VA

Bateria

Bateria hot-swap

No

Tiempo tipico de respaldo a media carga

7 min

Certificacion

UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B

Tipo de bateria

12V/3.6AH

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

2 min

Tecnologia de bateria

Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la bateria

8 h

Diseño
Factor de forma
Compacto
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeño
Topología UPS
Línea en Espera
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$1,334.16MN