



NO BREAK CYBERPOWER UT1000GU 500W 1000VA ENTRADA 86 - 148V SALIDA 110 - 130V 8 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA L5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA 5-15P	
Longitud de cable	
1,2 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Puerto USB	
Si	
Peso y dimensiones	
Altura	
174 mm	
Profundidad	
280 mm	
Peso	
5.05 kg	
Ancho	
84 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
50/60 Hz	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
130 V	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Maxima corriente	
8.33 A	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
148 V	
Voltaje de operacion de salida (min)	
110 V	
Potencia de salida	
500 W	
Indice de aumento de energia	
245 J	
Regulacion del voltaje de salida	

10%
Voltaje de entrada de operacion (min)
86 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1000 VA
Bateria
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
6 h
Diseno
Material de la carcasa
Plastico
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea interactiva
Indicadores LED
Si
\$1,764.71MN