



NO BREAK CYBERPOWER UT750GU 375W 750VA ENTRADA 86 - 148V SALIDA 120V 8 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-15P

Longitud de cable

1,2 m

Cantidad de salidas AC

8

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

174 mm

Profundidad

280 mm

Ancho

84 mm

Detalles tecnicos

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120Â V

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

148 V

Indice de aumento de energia

245 J

Regulacion del voltaje de salida

10%

Voltaje de entrada de operacion (min)

86 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

750 VA

Bateria

Tecnologia de bateria

Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la bateria

6 h

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea interactiva
Alarma(s) audibles
Si
\$1,280.85MN