



NO BREAK DATASHIELD UT10000 DOBLE CONVERSION EN LINEA 8.000W 10.000VA ENTRADA 100V - 127V SALIDA 100V - 127V BLOQUE DE TERMINALES

- Capacidad 10KVA/8000W - Regulador Electronico Integrado - Bateria Sellada Recargable libre de Mantenimiento. - Tecnologia ONLINE - Panel Frontal LCD indicando estado del NoBreak - Software de Monitoreo - Conexion BIFASICA, Bloqueo de Terminales Tipo Hardwired. - Ideal Para el Uso

Profesional

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de modem (RJ-11)

1

Tecnologia de cableado

10/100BASE-T

Cantidad de salidas AC

Bloque de Terminales

Peso y dimensiones

Altura

826 mm

Profundidad

592 mm

Peso

100 kg

Ancho

250mm

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

127V

Voltaje de operacion de salida (min)

100V

Potencia de salida

8.000W

Voltaje de entrada de operacion (min)

100V

Capacidad de potencia de salida (VA)

10.000VA

Bateria

Certificacion

NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008

Tiempo de recarga de la bateria

5 h

Diseno

Factor de forma

Mini-Tower

Pantalla

LCD

Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 48 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
EMI/RFI, filtro de ruido
60 dB
Numero de fases de entrada
3
\$72,917.46MN