



NO BREAK DATASHIELD UT-6000 4800W 6000VA ENTRADA 100-127V SALIDA 100-127V

- Capacidad 6KVA/4800W - Regulador Electronico Integrado - Bateria Sellada Recargable libre de Mantenimiento. - Tecnologia ONLINE - Panel Frontal LCD indicando estado del NoBreak - Software de Monitoreo - Conexion BIFASICA, Bloqueo de Terminales Tipo Hardwired. - Ideal Para el Uso Profesional

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de modem (RJ-11)

1

Tecnologia de cableado

10/100BASE-T

Peso y dimensiones

Altura

576 mm

Peso del paquete

86 kg

Profundidad

592 mm

Peso

79 kg

Ancho

250mm

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

127V

Voltaje de operacion de salida (min)

100V

Potencia de salida

4800 W

Voltaje de entrada de operacion (min)

100V

Capacidad de potencia de salida (VA)

6.000VA

Bateria

Certificacion

NOM -001-SCFI-1993, ISO 9001:2008

Tiempo de recarga de la bateria

5 h

Diseno

Factor de forma

Mini-Tower

Pantalla

LCD

Contenido del embalaje

Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 48 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
EMI/RFI, filtro de ruido
60 dB
Numero de fases de entrada
3
\$58,407.05MN