



**NO BREAK KOBLENZ 15007-USB-R 900W 1500VA ENTRADA 95-145V SALIDA 120V**

Características t tUPS Linea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la proteccion de equipos de escritorio. t tProteccion contra sobre carga a traves de un indicador visual y alarma audible. t tRegulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilizacion del voltaje. t t Hasta 180 minutos respaldo

**Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Conector

NEMA 5-15R

Longitud de cable

1.2 Metros

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

200 mm

Profundidad

350 mm

Peso

2,73 kg

Ancho

130 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120V

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

145V

Voltaje de operacion de salida (min)

120V

Potencia de salida

900W

Voltaje de entrada de operacion (min)

95V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1.500VA

Bateria

Voltaje de la pila

12 V

Tiempo de recarga de la bateria

10 h

Diseno

<b>Factor de forma</b>
<b>Torre</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
<b>0 - 40 Â°C</b>
<b>Intervalo de temperatura de almacenaje</b>
<b>0 - 90 Â°C</b>
<b>Color</b>
<b>Color del producto</b>
<b>Negro</b>
<b>Desempeno</b>
<b>Topologia UPS</b>
<b>Linea Interactiva</b>
<b>Tiempo de respuesta</b>
<b>4 ms</b>
<b>Indicadores LED</b>
<b>Si</b>
<b>EM/RFI, filtro de ruido</b>
<b>40 Db</b>
<b>\$5,025.86MN</b>