



NO BREAK KOBLENZ 20012-USB-R 1200W 2000VA ENTRADA 92-147V SALIDA 120V 8 CONTACTOS

Características t UPS Línea Interactiva con regulador de voltaje integrado. t Cargador de baterías inteligente integrado que reduce hasta en un 50% el tiempo de carga. t Excelente microprocesador que garantiza una excelente fiabilidad. t Ideal para la protección de equipos de escritorio. t Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje. t Carga en modo Off y función de arranque en frío. t Auto reinicio mientras se recupera la corriente. t Fácil acceso a baterías. t Extractor de aire.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Longitud de cable

1.8 Metros

Cantidad de salidas AC

8

Puerto - RS-232

1

Dispositivo de apagado de emergencia

Si

Peso y dimensiones

Altura

205 mm

Profundidad

397 mm

Peso

11,5 kg

Ancho

146 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120V

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

120V

Frecuencia de entrada

60 Hz

TDH (carga no lineal)

6%

Voltaje de entrada de operación (max)

147V

Voltaje de operación de salida (min)

120V

Potencia de salida

1.200W

Índice de aumento de energía

450 J

Apagado de emergencia

Si

Factor de cima
3:1

THD (linear load)
3%

Voltaje de entrada de operacion (min)
92V

Capacidad de potencia de salida (VA)
2.000VA

Bateria
Tiempo tipico de respaldo a media carga
9 min

Certificacion
NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001: 2015 ANCE

Tiempo tipico de respaldo a carga completa
50 min

Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la bateria
9 Ah

Voltaje de la pila
12 V

Battery recharge time(90%)
4 h

Numero de baterias soportadas
4

Diseno
Factor de forma
Compacto

Pantalla
LCD

Capacidad del rack
2U

Contenido del embalaje
Estante de montaje

Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%

Color
Color del producto
Negro

Desempeno
Forma de onda
Seno

Nivel de ruido
40 dB

<p>Topologia UPS Linea Interactiva Alarma(s) audibles Si Modos de alarma audibles Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Fallo, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga Numero de fases de entrada 1</p>
<p>\$4,930.68MN</p>