



NO BREAK KOBLENZ 5216 R 240W 520VA ENTRADA 90-145V SALIDA 108-132V 6 CONTACTOS (3 CON RESPALDO Y 3 CON SUPRESOR)

Características t 6 contactos NEMA 5-15R t UPS Linea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la proteccion de equipos de escritorio. t Proteccion para telefono y fax modem RJ-11. t Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad. t Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilizacion del voltaje. t Carga en modo Off y funcion de arranque en frio. t Auto reinicio mientras se recupera la corriente.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Puertos de modem (RJ-11)

1

Longitud de cable

1.5 Metros

Cantidad de salidas AC

6

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

139 mm

Profundidad

291 mm

Peso

3,55 kg

Ancho

100 mm

Datos logísticos

Cantidad por caja

4 pieza(s)

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

132V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

145V

Voltaje de operacion de salida (min)

108V

Potencia de salida

240W

Voltaje de entrada de operacion (min)

90V

Capacidad de potencia de salida (VA)

520VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga
8 min
Certificacion
NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la bateria
4,5 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la bateria
4 h
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Material de la carcasa
De plastico
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Tiempo de espera (min.)
2 ms
Nivel de ruido
40 dB
Tiempo de espera (max.)
10 ms
Topologia UPS
Linea Interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Numero de fases de entrada
1
Numero de fases de salida
1
\$729.45MN