



NO BREAK SMARTBITT ON-LINE RT 3KVA 2700W 3000VA ENTRADA 100-127V SALIDA 100-127V

PARA GRANDES NECESIDADES, MEJORES SOLUCIONES. Tecnología On-Line orientada a necesidades específicas y de misión crítica. Smartbitt ofrece soluciones de mayor eficiencia, alto rendimiento y un servicio integral en proyectos especiales con garantías preventivas y correctivas, dándole la confianza de estar con una marca reconocida y con grandes cualidades competitivas. Sabemos lo importante que es proteger su inversión, por lo cual los equipos On-Line están diseñados para todo tipo de requerimiento desde oficina y corporativos. Esta tecnología es dirigida a corporativos que cuentan con sites y requieren de una protección de mayor eficiencia y de misión crítica. Ideal para servidores de alto rendimiento, ofreciendo el mejor servicio post-venta e instalación puesta en marcha, garantías preventivas y correctivas, dándole excelente confianza en la protección de sus datos. La tecnología On-Line en nuestra línea de UPS posee una doble conversión continua que rectifica, filtra y perfecciona la energía enviada desde la red eléctrica, para otorgar una salida limpia y sin interrupción en caso de corte eléctrico. Es denominada "On-Line", ya que se encuentra trabajando en forma continua, esto provoca que pueda suplir un micro corte por leve que sea, de ese modo protege a sus equipos siempre. Entérese de la amplia gama de productos Smartbitt que tiene para cada necesidad.

Puertos e Interfaces

SmartSlot

Si

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

88 mm

Profundidad

630 mm

Peso

29 kg

Ancho

438 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

100-127V

Control de energía

Factor de poder

0,99

Voltaje de operación de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

40 - 70 Hz

Maxima corriente

1 A

Voltaje de entrada de operación (max)

127 V

Voltaje de operacion de salida (min)
 100 V
 Potencia de salida
 2700 W
 Apagado de emergencia
 Si
 Factor de cima
 3:1
 Voltaje de entrada de operacion (min)
 100 V
 Capacidad de potencia de salida (VA)
 3000 VA
 Bateria
 Capacidad de la bateria
 9 Ah
 Voltaje de la pila
 12 V
 Tiempo de recarga de la bateria
 4 h
 Numero de baterias soportadas
 6
 Diseno
 Factor de forma
 Torre
 Pantalla
 LCD
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 20 - 90%
 Color
 Color del producto
 Negro
 Desempeno
 Nivel de ruido
 50 dB
 Numero de fases
 1
 Topologia UPS
 Double-conversion (Online)
 Proteccion de sobrecarga
 Si
 Indicadores LED
 Estado
 Tipo de enfriamiento
 Activo
 Alarma(s) audibles
 Si
 Numero de fases de entrada

1
Numero de fases de salida
1
\$16,007.06MN