



NO BREAK SMARTBITT SBNB800 400W 800VA ENTRADA 82V - 148V SALIDA 100V - 120V 6 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15P	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Cantidad de salidas AC	
6	
Peso y dimensiones	
Altura	
252 mm	
Profundidad	
158 mm	
Peso	
5,2 kg	
Ancho	
84 mm	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energía	
Voltaje de operación de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
50/60 Hz	
Voltaje de entrada de operación (max)	
148 V	
Voltaje de operación de salida (min)	
100 V	
Potencia de salida	
400 W	
Voltaje de entrada de operación (min)	
82 V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
800 VA	
Batería	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	
40 min	
Capacidad de la batería	
5 Ah	
Voltaje de la pila	
12 V	
Tiempo de recarga de la batería	
8 h	
Diseño	
Pantalla	
LED	

Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Nivel de ruido
40 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Tiempo de respuesta
4 ms
Alarma(s) audibles
Si
\$1,037.41MN