



NO BREAK SMARTBITT SBOL10KTII-3 10.000W 10.000VA ENTRADA 155 -250V SALIDA 120 - 220V

falla, batería baja, sobrecarga, encendido/apagado. El No Break Smartbitt SBOL10KTII-3 es un dispositivo de respaldo de energía que cuenta con una capacidad de potencia de salida de 10 kVA y una potencia máxima de 10000 W. Su voltaje de operación en la salida varía entre 120 V y 220 V. Este no break está equipado con un visualizador LCD que muestra información importante sobre el estado del equipo y las condiciones eléctricas. Además, tiene la capacidad para soportar hasta 16 baterías para garantizar un tiempo prolongado de respaldo durante cortes o fluctuaciones en el suministro eléctrico. El sistema utiliza tecnología activa para enfriarse y mantener su temperatura óptima durante su funcionamiento. Cuenta con tres fases de entrada y tres fases de salida, lo cual permite una mayor estabilidad en la distribución del voltaje. La topología UPS utilizada por este dispositivo es la doble conversión (en línea), lo que significa que convierte continuamente la corriente alterna entrante a corriente continua antes de volverla a convertir nuevamente en corriente alterna limpia y estable para alimentar los equipos conectados. Además, ofrece una regulación precisa del voltaje de salida dentro del rango del $\pm 1\%$, asegurando así una protección confiable contra variaciones bruscas o picos inesperados en el suministro eléctrico. Con dimensiones compactas (250 mm x altura:826 mm) y peso aproximado alrededor de los 100 kg, este no break se adapta fácilmente a diferentes espacios sin ocupar demasiado espacio físico ni ser incómodo al momento de instalarlo. El No Break Smartbitt SBOL10KTII-3 cuenta con una garantía de 2 años, lo que brinda tranquilidad y respaldo al usuario en caso de cualquier eventualidad. Además, tiene un intervalo de temperatura operativa entre los 0°C y los 40°C , así como un rango de humedad relativa para su funcionamiento del 0% al 95% . Este dispositivo también ofrece protección contra sobrecargas eléctricas, evitando daños a los equipos conectados en caso de fluctuaciones o picos repentinos en el suministro eléctrico. Además del puerto USB para facilitar la conexión con otros dispositivos electrónicos, este no break también cuenta con un puerto RS-232 que permite la comunicación directa con sistemas informáticos u otros dispositivos compatibles. En cuanto a su diseño estético, el No Break Smartbitt SBOL10KTII-3 presenta un color negro elegante y discreto que se adapta fácilmente a diferentes entornos sin llamar demasiado la atención. En resumen, el No Break Smartbitt SBOL10KTII-3 es una solución confiable y eficiente para asegurar la continuidad energética en entornos donde se requiere una alta capacidad de potencia. Con características técnicas avanzadas y múltiples medidas de protección integradas, este equipo proporciona seguridad y tranquilidad tanto a nivel doméstico como empresarial.

Puertos e Interfaces

Puerto - RS-232

1

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

826 mm

Peso

100 kg

Ancho

250 mm

Detalles técnicos

Periodo de garantía

2 Año(s)

Frecuencia de salida

50/60 Hz

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

220V
Frecuencia de entrada
46/64 Hz
Maxima corriente
40 A
Voltaje de operacion de salida (min)
120V
Potencia de salida
10.000W
Factor de cima
3:1
Regulacion del voltaje de salida
1%
Voltaje de entrada de operacion (min)
155 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
10.000VA
Bateria
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la bateria
9 h
Numero de baterias soportadas
16
Diseno
Factor de forma
Torre
Tipo de visualizador
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
58 Db
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Estado

Tipo de enfriamiento
Activo
Numero de fases de entrada
3
Numero de fases de salida
3
\$77,595.46MN \$75,150.47MN