



NO BREAK SMARTBITT SBOL1KT-1 800W 1000VA ENTRADA 60-140V SALIDA 110 -127V 3 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC

3

Puerto - RS-232

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Peso y dimensiones

Altura

220 mm

Profundidad

145 mm

Peso

10,8 kg

Ancho

282 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

100 - 127 V

Control de energía

Voltaje de operación de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

40 - 70 Hz

Voltaje de entrada de operación (max)

140 V

Voltaje de operación de salida (min)

110 V

Salida de voltaje THD

5%

Potencia de salida

800 W

Funciones de protección de poder

Sobrecarga

Eficiencia

89%

Apagado de emergencia

Si

Factor de cima

3:1

Voltaje de entrada de operación (min)

60 V

Capacidad de potencia de salida (VA)
1000 VA
Bateria
Capacidad de la bateria
9 Ah
Voltaje de la pila
24 V
Tiempo de recarga de la bateria
4 h
Numero de baterias soportadas
2
Diseno
Factor de forma
Compacto
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
45 Db
Auto-rearranque
Si
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Alarma(s) audibles
Si
Numero de fases de entrada
1
Numero de fases de salida
1
\$4,923.57MN