



NO BREAK SMARTBITT UPS SMART INTERACTIVO 3200PROII 3200VA 2700W LCD

Especificaciones

Puertos e Interfaces

SmartSlot

Si

Puerto - RS-232

1

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

438 mm

Profundidad

630 mm

Peso

29,3 kg

Ancho

88 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

145 V

Voltaje de operacion de salida (min)

110 V

Potencia de salida

2700 W

Factor de cima

3:1

Voltaje de entrada de operacion (min)

81 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3200 VA

Bateria

Capacidad de la bateria

9 Ah

Voltaje de la pila

12 V

Tiempo de recarga de la bateria

4 h

Diseno

Factor de forma

Torre

Pantalla

LCD

Contenido del embalaje

Guia de instalacion rapida

Si

Tarjeta de garantia

Si

Manual de usuario

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 90%

Color

Color del producto

Negro

Desempeno

Forma de onda

Sine

Nivel de ruido

45 Db

Tiempo de respuesta

10 ms

Proteccion de sobrecarga

Si

Indicadores LED

Estado

Alarma(s) audibles

Si

~~\$17,881.04MN~~ \$14,605.06MN