



| NO BREAK SRT1500XLA 1350W 1500VA ENTRADA 50V - 150V SALIDA 120V 6 SALIDAS AC |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                                             |  |
| Puertos e Interfaces                                                         |  |
| Tipo de salida AC                                                            |  |
| NEMA 5-15R                                                                   |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0                                                  |  |
| 1                                                                            |  |
| SmartSlot                                                                    |  |
| Si                                                                           |  |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                                     |  |
| 1                                                                            |  |
| Conector                                                                     |  |
| NEMA 5-15P                                                                   |  |
| Longitud de cable                                                            |  |
| 1,8 m                                                                        |  |
| Cantidad de salidas AC                                                       |  |
| 6                                                                            |  |
| Tipo de serie de interfaz                                                    |  |
| RJ-45                                                                        |  |
| Puerto USB                                                                   |  |
| Si                                                                           |  |
| Interfaz en serie                                                            |  |
| Si                                                                           |  |
| Peso y dimensiones                                                           |  |
| Volumen del paquete                                                          |  |
| 29600 cm <sup>3</sup>                                                        |  |
| Ancho del paquete                                                            |  |
| 594 mm                                                                       |  |
| Profundidad del paquete                                                      |  |
| 749 mm                                                                       |  |
| Altura                                                                       |  |
| 432 mm                                                                       |  |
| Profundidad                                                                  |  |
| 508 mm                                                                       |  |
| Peso                                                                         |  |
| 22 kg                                                                        |  |
| Ancho                                                                        |  |
| 85 mm                                                                        |  |
| Altura del paquete                                                           |  |
| 246 mm                                                                       |  |
| Detalles tecnicos                                                            |  |
| Frecuencia de salida                                                         |  |
| 50/60 Hz                                                                     |  |
| Sustainability certificates                                                  |  |
| ENERGY STAR                                                                  |  |
| Datos logísticos                                                             |  |
| Cantidad por pale                                                            |  |
| 12 pieza(s)                                                                  |  |
| Otras características                                                        |  |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Voltaje nominal de entrada                          |
| 120                                                 |
| Control de energia                                  |
| Voltaje de operacion de salida (max)                |
| 120 V                                               |
| Frecuencia de entrada                               |
| 40 - 70 Hz                                          |
| Voltaje de entrada de operacion (max)               |
| 150 V                                               |
| Salida de voltaje THD                               |
| 2%                                                  |
| Potencia de salida                                  |
| 1350 W                                              |
| Indice de aumento de energia                        |
| 432 J                                               |
| Factor de cima                                      |
| 3:1                                                 |
| Voltaje de entrada de operacion (min)               |
| 50 V                                                |
| Capacidad de potencia de salida (VA)                |
| 1500 VA                                             |
| Bateria                                             |
| Bateria hot-swap                                    |
| Si                                                  |
| Certificacion                                       |
| CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
| Tecnologia de bateria                               |
| Sealed Lead Acid (VRLA)                             |
| Tiempo de recarga de la bateria                     |
| 3 h                                                 |
| Prueba de baterias automatica                       |
| Si                                                  |
| Vida util de la bateria (max.)                      |
| 5 ano(s)                                            |
| Diseño                                              |
| Código IP (International Protection)                |
| IP20                                                |
| Factor de forma                                     |
| Mini-Tower                                          |
| Pantalla                                            |
| LCD                                                 |
| Contenido del embalaje                              |
| Guía de instalacion rapida                          |
| Si                                                  |
| Tarjeta de garantia                                 |
| Si                                                  |
| CD de software                                      |
| Si                                                  |
| Cables incluidos                                    |
| Cable USB                                           |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Condiciones ambientales                           |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  |
| 0 - 95%                                           |
| Altitud no operativa                              |
| 0 - 15000 m                                       |
| Intervalo de temperatura operativa                |
| 0 - 40 Â°C                                        |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            |
| -20 - 50 Â°C                                      |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 0 - 95%                                           |
| Altitud de funcionamiento                         |
| 0 - 3000 m                                        |
| Color                                             |
| Color del producto                                |
| Negro                                             |
| Desempeno                                         |
| Forma de onda                                     |
| Seno                                              |
| Auto-rearranque                                   |
| Si                                                |
| Topologia UPS                                     |
| Double-conversion (Online)                        |
| Proteccion de sobrecarga                          |
| Si                                                |
| Indicadores LED                                   |
| Estado                                            |
| Alarma(s) audibles                                |
| Si                                                |
| Caracteristicas de administracion                 |
| Administacion basada en web                       |
| Si                                                |
| \$24,822.44MN                                     |