



NO BREAK TRIPP LITE 208-230V 3KVA 2.7KW DOUBLE-CONVERSION UPS2U RACK

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

C13 acoplador, C19 acoplador

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

C20 acoplador

Cantidad de salidas AC

10

Puerto serial

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

560 mm

Profundidad del paquete

760 mm

Altura

88 mm

Profundidad

616 mm

Peso

31,2 kg

Ancho

438 mm

Altura del paquete

240 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

230 V

Control de energía

Factor de poder

0,9

Voltaje de operacion de salida (max)

240 V

Voltaje de entrada de operacion (max)

240 V

Voltaje de operacion de salida (min)

200 V

Potencia de salida

2700 W

Indice de aumento de energía

570 J

Factor de cima

3:1

Regulacion del voltaje de salida

10

Voltaje de entrada de operacion (min)

200 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
3000 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Tiempo tipico de respaldo a media carga
13,5 min
Certificacion
CE, ENERGY STAR, FCC Part 15 Category A (EMI), CSA (Canada), EAC, SASO, UL1778
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
5 min
Voltaje de la pila
72 V
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Numero de fases
1
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Numero de fases de entrada
1
\$42,085.39MN