



NO BREAK TRIPP LITE AVR700U 350W 700VA ENTRADA 83-147V SALIDA 115-120V	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA 5-15P	
Longitud de cable	
1,8 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Puerto USB	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
343 mm	
Profundidad del paquete	
222 mm	
Altura	
89 mm	
Peso del paquete	
5,4 kg	
Profundidad	
152 mm	
Peso	
5 kg	
Ancho	
287 mm	
Altura del paquete	
121 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
50/60 Hz	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120	
Control de energía	
Voltaje de operación de salida (max)	
120 V	
Maxima corriente	
15 A	
Voltaje de entrada de operación (max)	
147 V	
Voltaje de operación de salida (min)	
115 V	

Potencia de salida
350 W
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Bajo voltaje
Indice de aumento de energia
420 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
83 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
700 VA
Bateria
Certificacion
UL1778; CSA; NOM; FCC 15 B
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
2,3 min
Arranque en frio
Si
Diseno
Material de la carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Numero de fases de entrada

1
Funciones de proteccion de sobrecarga
Telefono
\$2,299.83MN