



NO BREAK TRIPP LITE BY EATON SMART1500LCDT LINEA INTERACTIVA 900W 1.500VA ENTRADA 120V SALIDA 120V - 24V 10 SALIDAS

El No Break Tripp Lite SMART1500LCDT es una fuente de alimentacion ininterrumpida con capacidad de 900W y 1500VA. Su tiempo tipico de respaldo a media carga es de aproximadamente 10 minutos, lo que permite mantener los equipos conectados en caso de un corte electrico repentino. Este dispositivo tiene un factor de forma tipo torre y cuenta con un puerto serial para su conexion a otros dispositivos electronicos. Ademias, posee proteccion contra sobrecargas y funciones especificas para la proteccion del poder como el sobrevoltaje o bajo voltaje. La topologia UPS utilizada por este equipo es linea interactiva, lo que significa que se ajusta automaticamente al nivel adecuado del suministro electrico entrante sin necesidad de cambiar a bateria. Tambien incluye filtro EMI/RFI para reducir el ruido electromagnetico generado por otros dispositivos cercanos. En cuanto a sus dimensiones fisicas, el No Break Tripp Lite SMART1500LCDT mide 146 mm x 391 mm x 203 mm (ancho x profundidad x altura) y pesa alrededor de 12,3 kg. El color predominante del producto es negro e incluye una pantalla LCD para monitorear las estadisticas importantes sobre su funcionamiento. Ademias, cuenta con diez salidas AC NEMA5-15R y un puerto USB2.0 adicional para cargar dispositivos moviles mientras se utiliza la energia almacenada en las baterias internas del no break. La eficiencia energetica alcanza hasta el 95% durante su operacion normal. Por ultimo, cabe destacar que este modelo ha sido certificado por UL1778, CSA y NOM asi como tambien cumple con los estandares FCC-15 A (EMI). Su intervalo de temperatura operativa es de 0 a 40 C y su indice de aumento de energia alcanza hasta los 650 J.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5Â–15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 1-15P

Longitud de cable

1.8 Metros

Cantidad de salidas AC

10 Salidas

Puerto serial

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

286 mm

Profundidad del paquete

489 mm

Altura

203 mm

Profundidad

391 mm

Peso

12,3 kg

Ancho

146 mm

Altura del paquete

229 mm

Otras caracteristicas

Voltaje nominal de entrada
120V
Control de energia
Voltaje de operacion de salida (max)
24V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
120V
Voltaje de operacion de salida (min)
120V
Potencia de salida
900W
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Bajo voltaje
Indice de aumento de energia
650 J
Eficiencia
95%
Voltaje de entrada de operacion (min)
120V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1.500VA
Bateria
Tiempo tipico de respaldo a media carga
10 min
Certificacion
UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A (EMI)
Tiempo de recarga de la bateria
8 h
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Linea Interactiva
Tiempo de respuesta
2 ms

Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Tipo de enfriamiento
Activo
\$6,009.53MN