NO BREAK TRIPP LITE BY EATON SMART750 USB 450W 750VA 6 CONTACTOS

El No Break Tripp Lite by Eaton Smart750 USB es un sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS) disenado para proporcionar proteccion y respaldo de energia. Con una capacidad de potencia de salida de 450 W y 750 VA, este dispositivo cuenta con 6 salidas AC tipo NEMA 5u201315R, permitiendo conectar multiples equipos electronicos. El UPS incluye un puerto USB 2.0 y un puerto de modem (RJ-11), facilitando la conexion de dispositivos adicionales. La alarma audible alerta sobre cualquier problema en el sistema, mientras que los indicadores LED proporcionan informacion visual sobre el estado del dispositivo. La regulacion automatica de voltaje (AVR) asegura un suministro de energia estable, y la proteccion contra sobrecargas protege los equipos conectados. El Smart750 USB opera con un voltaje de entrada de 120 V y un voltaje de salida que varia entre 115 V y 120 V. Su eficiencia alcanza el 97%, lo que contribuye a un uso mas eficiente de la energia. El tiempo de recarga de la bateria es de aproximadamente 4,5 horas, y la bateria hot-swap permite su reemplazo sin interrumpir el servicio. Este modelo tiene un diseno en forma de torre, con dimensiones de 133 mm de ancho, 190 mm de profundidad y 273 mm de altura. El paquete tiene un peso de 10 kg y sus dimensiones son 216 mm de ancho, 267 mm de profundidad y 356 mm de altura. La longitud del cable de alimentacion es de 1.8 m, lo que proporciona flexibilidad en la ubicacion del dispositivo. El rango de temperatura operativa es de 0 a 40 C, mientras que el rango de temperatura de almacenamiento es de -15 a 50 C. El dispositivo es capaz de funcionar en un ambiente con una humedad relativa de 0 a 95%, tanto en operacion como en almacenamiento. Ademas, cuenta con un filtro de ruido EMI/RFI que ayuda a reducir interferencias en la senal electrica. El No Break Tripp Lite Smart750 USB esta certificado por UL1778, CSA, NOM y FCC, garantizando su calidad y seguridad. Tambien cumple con la normativa RoHS, lo que indica un compromiso con la sostenibilidad. La forma de onda de salida es senoidal, lo que proporciona una energia mas limpia y estable para los dispositivos conectados. En resumen, el No Break Tripp Lite by Eaton Smart750 USB es una solucion confiable para la proteccion de equipos electronicos, ofreciendo multiples salidas, conectividad y caracteristicas de seguridad avanzadas.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5Â–15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Conector

NEMA 5-15P

Puertos de modem (RJ-11)

1

Longitud de cable

1.8 Metros

Cantidad de salidas AC

6 Salidas

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

216 mm

Profundidad del paquete

267 mm

Altura

273 mm

Peso del paquete

10 kg	
Profundidad	
190 mm	
Peso	
9,1 kg	
Ancho	
133 mm	
Altura del paquete	
356 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Otras caracteristicas	
Voltaje nominal de entrada	
120V	
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)	
0 - 95%	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
120V	
Frecuencia de entrada	
60 Hz	
Maxima corriente	
15A	
Voltaje de operacion de salida (min)	
115V	
Potencia de salida	
450W	
Funciones de proteccion de poder	
Bajo voltaje	
Indice de aumento de energia	
510 J	
Eficiencia	
97%	
Voltaje de entrada de operacion (min)	
120V	
Capacidad de potencia de salida (VA)	
750VA	
Bateria	
Bateria hot-swap	
Si	
Certificacion	
UL1778, CSA, NOM, FCC	
Arranque en frio	
Si	
Tiempo de recarga de la bateria	
4,5 h	
Diseno	
Material de la carcasa	
PVC	

Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea Interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Numero de fases de entrada
1
$4,047.79MN