



NO BREAK TRIPP LITE BY EATON VS900T LINEA INTERACTIVA 480W 900VA ENTRADA 120V SALIDA 110V - 120V 6 SALIDAS

El No Break Tripp Lite by Eaton VS900T es un sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS) de topologia de linea interactiva, disenado para proporcionar una proteccion confiable y eficiente para equipos electronicos. Con una capacidad de potencia de salida de 480 W y 900 VA, este dispositivo asegura un suministro electrico estable y seguro. El producto presenta un disenado en color negro con un factor de forma tipo torre, lo que permite una facil integracion en diversos entornos. Su profundidad es de 300 mm y cuenta con un ancho de 102 mm, facilitando su colocacion en espacios reducidos. La altura del dispositivo es de 142 mm, lo que lo hace compacto y manejable. El VS900T incluye un cable de 1.5 m de longitud y un conector NEMA 5-15P, ofreciendo versatilidad en la conexion a diferentes dispositivos. Dispone de seis salidas AC tipo NEMA 5-15R, permitiendo la conexion de multiples equipos. La regulacion automatica de voltaje (AVR) garantiza un rendimiento optimo, mientras que la forma de onda senoidal proporciona una salida de energia limpia y estable. Este modelo opera en un rango de temperatura de 0 a 40 C y tiene un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0 a 90%. El voltaje de operacion de salida varia entre 110 V y 120 V, con un voltaje de entrada de operacion que se mantiene en 120 V. La frecuencia de entrada es de 50/60 Hz, lo que lo hace compatible con diversas configuraciones electricas. El sistema cuenta con alarmas audibles que indican fallos y sobrecargas, asi como indicadores LED que proporcionan informacion visual sobre el estado del dispositivo. El indice de aumento de energia es de 316 J, lo que contribuye a la proteccion de los equipos conectados. El peso del paquete es de 5.99 kg, lo que facilita su transporte y manejo. En resumen, el No Break Tripp Lite by Eaton VS900T es una solucion eficaz para la proteccion de equipos electronicos, combinando caracteristicas de rendimiento, seguridad y facilidad de uso en un disenado compacto y funcional.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Conector

NEMA 5-15P

Longitud de cable

1.5 Metros

Cantidad de salidas AC

6 Salidas

Peso y dimensiones

Altura

142 mm

Peso del paquete

5.99 kg

Profundidad

300mm

Ancho

102 mm

Otras caracteristicas

Voltaje nominal de entrada

120V

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120V

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Maxima corriente
1A
Voltaje de entrada de operacion (max)
120V
Voltaje de operacion de salida (min)
110V
Potencia de salida
480W
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje
Indice de aumento de energia
316 J
Voltaje de entrada de operacion (min)
120V
Capacidad de potencia de salida (VA)
900VA
Diseño
Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea Interactiva
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Fallo, Alarma de sobrecarga
Numero de fases de entrada
1
\$2,634.07MN