



NO BREAK TRIPP LITE OMNIVS1500 940W 1500VA 8 CONTACTOS	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?15R	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Conector	
NEMA 5-15P	
Longitud de cable	
1.8 m	
Cantidad de salidas AC	
8	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
279 mm	
Profundidad del paquete	
286 mm	
Altura	
298 mm	
Peso del paquete	
10,6 kg	
Profundidad	
190 mm	
Peso	
10,1 kg	
Ancho	
184 mm	
Altura del paquete	
394 mm	
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
ENERGY STAR	
Otras características	
Voltaje nominal de entrada	
120Â V	
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)	
0 - 95%	
Peso (imperial)	
28	
Control de energia	
Voltaje de operacion de salida (max)	
120 V	
Frecuencia de entrada	
60 Hz	
Maxima corriente	
12 A	
Voltaje de entrada de operacion (max)	
147 V	

Potencia de salida
940 W
Indice de aumento de energia
510 J
Eficiencia
97%
Voltaje de entrada de operacion (min)
75 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1500 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
4 min
Arranque en frio
Si
Tiempo de recarga de la bateria
4 h
Diseno
Material de la carcasa
Policarbonato
Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Numero de fases de entrada

1
\$5,874.00MN