



NO BREAK TRIPP LITE SMART750 USB 450W 750VA 6 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Conector

NEMA 5-15P

Puertos de modem (RJ-11)

1

Longitud de cable

1.8 m

Cantidad de salidas AC

6

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

216 mm

Profundidad del paquete

267 mm

Altura

273 mm

Peso del paquete

10 kg

Profundidad

190 mm

Peso

9,1 kg

Ancho

133 mm

Altura del paquete

356 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)

0 - 95%

Control de energía

Voltaje de operacion de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Maxima corriente

15 A

Voltaje de operacion de salida (min)
115 V
Potencia de salida
450 W
Funciones de proteccion de poder
Bajo voltaje
Indice de aumento de energia
510 J
Eficiencia
97%
Capacidad de potencia de salida (VA)
750 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Certificacion
UL1778, CSA, NOM, FCC
Arranque en frio
Si
Tiempo de recarga de la bateria
4,5 h
Diseno
Material de la carcasa
PVC
Factor de forma
Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles

Si
Numero de fases de entrada
1
\$3,789.16MN