



NO BREAK VERTIV GXT5-1500LVRT2UXL DOBLE CONVERSION EN LINEA 1.350W 1.500VA ENTRADA 60V - 150V SALIDA 110V - 125V 5 SALIDAS

El No Break Vertiv UPS GXT5 En Linea es un dispositivo de alimentacion ininterrumpida con una capacidad de potencia de salida (VA) de 1500 VA y una potencia maxima de salida de 1350 W. Este equipo cuenta con cinco salidas AC, las cuales pueden ser utilizadas para conectar diferentes dispositivos electronicos que requieren energia electrica constante. Este modelo se presenta en dos formatos: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, lo cual permite su adaptabilidad a distintas necesidades del usuario. Ademas, posee un puerto USB Tipo B y uno RS-232 para la conexion a otros equipos informaticos. La eficiencia del modo ECO alcanza el 98%, mientras que la eficiencia en linea llega al 95%. Asimismo, este no break dispone de interfaz serie RS-485 y ofrece proteccion contra sobrecargas electricas mediante tecnologia Doble Conversion (en linea). En cuanto a sus caracteristicas tecnicas adicionales, cabe destacar que el voltaje minimo requerido para su operacion es de 60 V y el maximo permitido es hasta los 150 V. El intervalo optimo para su uso esta comprendido entre los cero grados Celsius y los cuarenta grados Celsius. Por ultimo, este producto tiene un diseno elegante color negro e incluye conectores NEMA 5–15P,NEMA 5–15R como tipo de salida AC. Su peso aproximado es cercano a los quince kilogramos.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5–15P,NEMA 5–15R

Conector

NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC

5 Salidas

Puerto - RS-232

1

Tipo de puerto USB

USB Tipo B

Tipo de serie de interfaz

RS-485

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

125V

Eficiencia (modo ECO)

98%

Efficiency (On-line mode)

95%

Voltaje de entrada de operacion (max)

150V

Voltaje de operacion de salida (min)

110V

Potencia de salida

1.350W

Voltaje de entrada de operacion (min)

60V

Capacidad de potencia de salida (VA)

1.500VA
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
\$13,271.73MN