



NO BREAK VERTIV UPS GXT5 EN LINEA 2700W 3000VA ENTRADA 60 - 150V SALIDA 110 - 125V 5 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15P,NEMA 5?15R

Conector

NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC

5

Puerto - RS-232

1

Tipo de puerto USB

USB Tipo B

Tipo de serie de interfaz

RS-485

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

125 V

Eficiencia (modo ECO)

98%

Efficiency (On-line mode)

95%

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Voltaje de operacion de salida (min)

110 V

Potencia de salida

2700 W

Voltaje de entrada de operacion (min)

60 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3000 VA

Diseno

Factor de forma

Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Color

Color del producto

Negro

Desempeno

Topologia UPS

Double-conversion (Online)

\$65,697.78MN \$19,644.49MN
--